

ИИК: KZ58070102KSN5901010, БИК: KKMFKZ2A, БИН: 990940001728 Шымкент қ.Туран ауданы,Мамин-Сибиряк көшесі- 6/3. эл. адрес: d_d3@mail.ru тел:32-05-23

Бұйрық

№ 79 н/к

Приказ

№ 79 н/к

**«Конкурстық комиссия құрамын қалыптастыру
және бекіту туралы»**

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 30 маусымдағы № 412 бұйрығымен бекітілген. Қағиданың 2-параграф, 10 тармақ, 2 тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Шымкент қаласы білім басқармасының «№2 өмірлік қиын жағдайда жүрген балаларды қолдау орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жалпы соммасы 5 853 326 (бес миллион сегіз жүз елу үш мың үш жүз жиырма алты) теңгеге «Жедел басқару орталығына қосыла отырып, бейнебақылау жүйесін ұйымдастыру бойынша кешенді қызмет көрсету» бойынша көрсетілетін қызметтерді көрсетушіні тандау бойынша конкурстық комиссияның құрамы келесі тізімде бекітілсін:

Комиссия мүшесінің төрайымы:

- Боранбаева Л.Ж – Директор

Комиссия мүшесінің төрайымының орынбасары:

- Паримбетова Гаухар Салимбековна – Әдіскер

Мүшелері:

- Наурузбаев Нурдаулет Усеинович – Бас есепші;
- Тишкова Вера Алексеевна – Директордың шаруашылық жөніндегі орынбасары;
- Смайлова Айгул Ауелбековна.А – Қоймашы

Конкурстық комиссияның хатшысы - Ильясова Меруерт
Бауыржанқызы

Директор



Боранбаева Л.Ж

Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін сатып алу қағидаларына
3-қосымша
нысан

Конкурс туралы хабарландыру

Конкурс ұйымдастырушысы: Шымкент қаласы білім басқармасының "№2 өмірлік қиын жағдайда жүрген балаларды қолдау орталығы" КММ-сі.

Мекенжайы: Индекс 160000, Шымкент қаласы, Тұран ауданы, Мамина-Сибиряка, 6/3 ғимарат.

Электрондық мекенжайы: d_d3@mail.ru

«Жедел басқару орталығына қосыла отырып, бейнебақылау жүйесін ұйымдастыру бойынша кеішенді қызмет көрсету» бойынша көрсетілетін қызметтерді көрсетушіні таңдау бойынша конкурс өткізілетіндігі туралы хабарлайды.

Лот №	Қызметтің атауы	Өлшем бірлігі	Саны, көлемі
1	Шымкент қаласы білім басқармасының "№2 өмірлік қиын жағдайда жүрген балаларды қолдау орталығы" КММ-сі аумағында бейнебақылау камераларын орнату, оларды жедел басқару орталығына (ЖБО) жалғау және бейнебақылау жүйелеріне қызмет көрсету	Қызмет	1

Қызметтерді сатып алуға бөлінген сома – **5 853 326** (ҚҚС қоса алмағанда) теңгені құрайды, атап айтқанда:

Атауы	Сипаттамалары	Саны	Сомасы
HiWatch DS-I256Z (2.8-12.0mm) IP Камера, цилиндрическая	Разрешение: 2.0MP 1952×1112@25к/с Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Количество потоков: 2 Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Карта памяти 1×MicroSD до 256Gb Объектив: Варифокальный моторизированный с AF Автофокусом f2.8~12.0мм / Угол обзора 96.0°-36.0° / 16X Цифровой Зум Подсветка: EXIR Smart ИК до 50м. Светочувствительность: 0.005 Люкс День/Ночь ИК Фильтр 3D DNR Подавление видео-шумов WDR 120дБ Широкий динамический диапазон BLC Компенсация засветки AWB Авто. баланс белого AGC Авто. регулировка усиления ROI Регион интереса ANR Гарантированное сетевое хранение NAS Поддержка сетевого хранилища Smart Функции: Движение в кадре Наложение логотипа на изображение Доступ с мобильных устройств Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI Reset Кнопка сброса настроек Материал: Металл Степень защиты: IP67/IK10 Питание: DC +12V ±25% 11.0W / PoE IEEE 802.3af Температура: -40°C...+60°C Вес: 1.03кг Размер: Ø105.0×244.4мм	8	423 200

HiWatch DS-I258Z (2.8-12.0mm) IP Камера, купольная	Разрешение: 2.0MP 1952×1112@25к/с Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Количество потоков: 2 Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Карта памяти 1×MicroSD до 256Gb Объектив: Варифокальный моторизированный с AF Автофокусом f2.8~12.0мм / Угол обзора 96.0°-36.0° / 16X Цифровой Зум Подсветка: EXIR Smart ИК до 50м. Светочувствительность: 0.005 Люкс День/Ночь ИК Фильтр 3D DNR Подавление видео-шумов WDR 120дБ Широкий динамический диапазон BLC Компенсация засветки AWB Авто. баланс белого AGC Авто. регулировка усиления ROI Регион интереса ANR Гарантированное сетевое хранение NAS Поддержка сетевого хранилища Smart Функции: Движение в кадре Наложение логотипа на изображение Доступ с мобильных устройств Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI Reset Кнопка сброса настроек Материал: Металл/ABS Пластик Степень защиты: IP67/IK10 Питание: DC +12V ±25% 10.0W / PoE IEEE 802.3af Температура: -40°C...+60°C Вес: 0.82кг Размер: Ø141×99.9мм	20	1 058 000
Hikvision DS-2CD3756G2T-IZS(C) (2.7-13.5mm) IP Камера, купольная	Разрешение: 5.0MP 2592×1944@25к/с Битрейт: 32Кб/с~16Мб/с Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2 Количество потоков: 4 Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×Вход/1×Выход / Сигнальный 2×Вход/2×Выход / Карта памяти 1×MicroSD до 256Gb Объектив: Варифокальный моторизированный с AF Автофокусом f2.7~13.5мм / Угол обзора 103.0°-32.0° / 16X Цифровой Зум Подсветка: Smart ИК до 40м. Светочувствительность: DarkFighter 0.003 Люкс День/Ночь ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов ENF Подавление аудио-шумов WDR 120дБ Широкий динамический диапазон HLC/BLC Компенсация засветки AGC Авто. Регулировка усиления ROI Регион интереса SVC Данные в видеопотоке ANR Гарантированное сетевое хранение NAS Поддержка сетевого хранилища Smart Функции: Движение в кадре / Пересечение линии / Вторжение в зону / Вход/Выход из области Smart Аналитика: Оставленные/Исчезнувшие/Перемещенные предметы / Детекция лиц / Аудио детекция Smart технология: AcuSense Доступ с мобильных устройств Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK/ISUP Reset Кнопка сброса настроек Материал: Металл Степень защиты: IP67/IK10 Питание: DC +12V ±25% 10.8W / PoE IEEE 802.3af Температура: -30°C...+60°C Вес: 0.88кг Размер: Ø153.3×111.6мм	2	386 694
Hikvision DS-7732NI-I4(B) IP Видеорегистратор	Серия Pro Количество каналов: 32×IP Разрешение записи: 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/2 MP Воспроизведение: 1×32.0MP / 2×12.0MP / 4×8.0MP / 8×4.0MP / 16×2.0MP Битрейт: Входящий 256 Мбит/с / Исходящий 256 Мбит/с Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4/G.711u/G.711a Dual-OS Высокопроизводительная операционная система Количество потоков: 2 Интерфейс: Ethernet 2×RJ45 10M/100/1000Mbps / Аудио 1×RCA Выход / Сигнальный 16×Вход/4×Выход / 3×USB 2.0/3.0 / 1×RS232 / 1×RS485 / 1×HDMI UHD 4K / 1×HDMI FullHD / 1×VGA FullHD / 1×BNC PAL Носители: 4×SATA HDD 10Тб (нет в комплекте) / 1×eSATA HDD 10Тб (опция) Облачный сервис: Hik-Connect Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность VCA Тревоги обнаружения Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре Управление: Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI Материал: ABS Пластик/Металл Типоразмер: 1.5U Питание: AC 100V~240V 50-60Hz 20W Температура: -10°C...+55°C Вес: 5.0кг Размер: 445×400×75мм	1	335 437

Hikvision DS-3E0318P-E(B) PoE Коммутатор	PoE Сетевой коммутатор, профессиональная серия Интерфейс: PoE 16×RJ45 10/100Мбит/с / Uplink 2×RJ45 10/100/1'000Мбит/с / Uplink 2×SFP Combo 1'000Мбит/с Протокол: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3x PoE Стандарт: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at Передача данных: 7.2 Гбит/с PoE Бюджет: DC 48V 230W / 30W/Порт Эффективная дистанция: Cat.3 = 110м / Cat.5E = 250м / Cat.6A = 300м Типоразмер: 1U Материал: Металл Степень защиты: IP20 Питание: AC 100V~240V 50-60Hz 250W 4.0A / ESP TVS 6000V Встроенная защита от перенапряжения до 6kV Температура: -10°C...+55°C Вес: 2.65кг Размер: 220.8×440×44мм	2	218 648
Hikvision DS-D5024FN Монитор	Специализированный монитор систем видеонаблюдения Серия: Surveillance 24/7 Увеличенный ресурс эксплуатации, для круглосуточного режима работы Экран: 23.8" (60.45см) TFT-LCD Цветной / LED Подсветка Разрешение: FullHD 1920×1080@60Гц Размерпикселя: 0.248×0.248мм Яркость: 250кд/м² Контрастность: 1000:1 Цветопередача: 16.7М Времяотклика: 14мс Углубзора: 178° Горизонталь / 178° Вертикаль Интерфейс: 1×HDMI FullHD / 1×VGA FullHD Режимы отображения: 3×Варианта изображения Меню: GUI Мультиязыковое Крепление: VESA 100×100 М4 / Кронштейн настольный (в комплекте) Применение: Внутреннее Цвет: Черный Материал: Пластик Питание: AC 100V~240V 50-60Hz 30W Температура: 0°C...+40°C Вес: 3.43кг Размер: 540×418×227мм	1	60 900
HiWatch HWC-6AU-W UTP Кабель	Тип: LAN U/UTP Категория: Cat.6 Частота: 250МГц Скоростьпередачиданных: 100/100/1'000/10'000Мбит/с, Based-T Ethernet Структуракабеля: 4×Витыепары 23AWG Ø0.585мм (±0.005мм) Материал: Медьбескислородная 27% Диэлектрическийперекрестныйизоляторвитыхпар Вытяжнойтекстильныйтрос Изоляция: ПВХПоливинилхлорид Пропускнаяспособность: 100м. Длина: 305м./бухта Применение: Внутреннее/Внешнее Цвет: Серый Температура: -20°C...+70°C Вес: 9.36кг	15	640 500
Volta RJC46 Коннектор сетевой	Коннектор сигнальный Тип: RJ45 8P8C Категория: Cat.6A Скорость передачи данных: 10/100/1000 Мбит/с, Based-T Ethernet Сопротивление: <20Ω Электрические допуски: AC 250V Макс. 2A Крепление: Обжим Scotchlock Усовершенствованные и усиленные зубья контактов для надежного крепления провода Улучшенные фиксаторы обжима кабеля Цвет: прозрачный Матриал контактов: Сплав бронзы с Золотым покрытием +20U	75	4 500
Western Digital WD102PURX HDD Жесткийдиск	Специализированный жесткий диск для систем видеонаблюдения Серия: Western Digital Purple Емкость: 10Тб Кэш: 256Мб Скорость: 7200Об./Мин. Интерфейс: SATAIII Форм-фактор 3.5" Размер: 147×101.6×26.1мм	3	491 700
Hikvision DS-WSPLI-T8 Рабочая станция	Серия Especial Рабочая станция для установки и использования прикладных программ ОС: Ubuntu Linux 16.04 Процессор: Intel® Xeon E3-1225 v5, 3.3GHz, 8MB Cache, 64bit, 4×Core Оперативная память: 2×4GB, DDR3L Графическая карта: Intel® HD Graphics Интерфейс: Ethernet 2×RJ45 10M/100/1000Mbps / 16×PCIe / Аудио 1×3.5mm Вход/1×3.5mm Выход / Сигнальный 16×Вход/4×Выход (опция) / 6×USB 2.0/3.0 / 1×RS232 / 1×RS485 / 2×HDMI UHD 4K / 1×VGA FullHD Носители: 8×SATA HDD 10Tb / 1×mSATA HDD 64Gb (в комплекте) / RAID Дискмассив (опция) TPM криптографический ключ защиты информации (опция) Меню: GUI Мультиязыковое Материал: ABS Пластик/Металл Типоразмер: 2.0U Питание: AC 100V~240V 50-60Hz 30W Температура: 0°C...+45°C Вес: 8.0кг Размер: 470×445×90мм	1	1 109 675

HikvisionHikCentral-P-VSS-Base/4Ch Программное обеспечение	Базовый пакет видеонаблюдения - включает в себя предварительные условия для расширения каналов, все основные функции системы видеонаблюдения и управление 4 камерами. Поддерживается: 2 года бесплатного SUP, основное / вспомогательное хранилище, управление сигналами тревоги, карта Google, управление данными, запуск на виртуальной машине, 100 пользователей вошли в систему. Одновременно с этим осуществляется мониторинг состояния здоровья, исторические данные обслуживания, клиентские операции (например, визуальное отслеживание, настраиваемое разделение окон)	1	116 216
HikvisionHikCentral-P-VSS-1Ch Программное обеспечение	Пакет расширения видеонаблюдения. Предварительное условие: пакет базы видеонаблюдения. Поддерживается: Управляемая 1 камера.	26	756 756
Must EP30-2012 PLUS Инвертор		1	219 900
Varta 45Ah Аккумуляторная батарея	Тип аккумулятора: Свинцово-кислотные (SLA) Емкость аккумулятора: 45.0 А/ч	1	30 000
Volta RMC309 Серверный шкаф	Коммутационный шкаф Максимальная нагрузка: 60кг Полезная глубина: 510мм Крепление: Напольное / Настенное Цвет: Белый Материал: Металл/Каленное стекло Типоразмер: 9.0U Вес: 21.55кг Размер: 570×600×500мм	1	53 600
Расходные материалы и аксессуары	Расходныйматериал / Аксессуары / Болты / Шурупы / Гайки / Клемма / Зажимы / Наконечники / Направляющие / Переходники / Фиксаторы / Стяжки / Хомуты / Термоусадочнаятрубка / Изоляция / и другое	1	100 000
Монтажные работы оборудования	Монтажные работы, установка устройства, прокладка кабелей и кабельных трасс, монтаж сопутствующего оборудования, аксессуаров к основному и дополнительному оборудованию	1	400 000
Настройка и Пусконаладочные работы	Настройка и пусконаладочные работы.	1	150 000

Қызметті көрсету орны:Шымкент қаласы, Тұран ауданы, Мамина-Сибиряка, 6/3 ғимарат.

Қызметті көрсету мерзімі:Келісімшарт Қазынашылық органына тіркелген күннен бастап 60 күн ішінде.

Конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті өнім берушілер конкурсқа жіберіледі.

Конкурстық құжаттама көшірмелерінің топтамасын 2023 жылғы "24" қазан дейінгі мерзімді қоса алғанда мына мекенжай бойынша: Шымкент қаласы, Тұран ауданы, Мамина-Сибиряка, 6/3 ғимарат, Шымкент қаласы білім басқармасының "№2 өмірлік қиын жағдайда жүрген балаларды қолдау орталығы" КММесеп бөлмесінде сағат 10-00-ден 17-00ге дейін және/немесе <https://qzbqo.qutty.kz> интернет-ресурсынан алуға болады.

Конвертке салынған конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдерді әлеуетті өнім берушілер конкурсты ұйымдастырушы Шымкент қаласы білім басқармасының "№2 өмірлік қиын жағдайда жүрген балаларды қолдау орталығы" КММ,Шымкент қаласы, Тұран ауданы, Мамина-Сибиряка, 6/3 ғимаратмекенжайы бойынша жібереді.

Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі 2023 жыл 24 қазансағат 10-30 дейін.

Конкурска қатысуға өтінімдер бар конверттер 2023 жыл 24 қазан сағат 11-00 де мына мекенжай бойынша Шымкент қаласы, Тұран ауданы, Мамина-Сибиряка, 6/3 ғимарат, есеп бөлімінде ашылады.

Қосымшаақпарат пен анықтаманымына телефон арқылыалуғаболады: 8 (7252) 32-05-23.